




Επισκευή με ασφαλτικά υλικά

Ακόμα και μία στέγη η οποία απλώς έχει επικαλυφθεί με ασφαλτόπανο, μπορεί να αντέξει ολόκληρες δεκαετίες, αν τύχει της ανάλογης φροντίδας.

Τα σημεία που δείχνουν ιδιαίτερα καταπονημένα πρέπει αμέσως ή να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασφαλτόπανο σε ρολό ή σε τεμάχια, τα οποία διευκολύνουν πολύ τη μερική αντικατάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους αρμούς, τόσο στις ενώσεις των κομματιών όσο και στα σημεία που το ασφαλτόπανο έρχεται σε επαφή με τοίχο ή με κάποιο μεταλλικό ή πλαστικό στοιχείο. Το κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό διατίθεται σε φύσιγγες. Και επειδή η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, αν παρατηρήσετε κάποια -μικρά ή μεγάλα- «φουσκώματα» στη στεγανωτική επίστρωση, πάρτε αμέσως τα μέτρα σας.



1. Αρχίζοντας την επισκευή μιας έντονα φθαρμένης επιφάνειας με κομμάτια ασφαλτόπανου, απλώνετε μία στρώση ασφαλτικής κόλλας.
2. Ξετυλίγετε το υλικό πάνω στη στρώση της κόλλας και το πιέζετε, φροντίζοντας να ξεχειλίζει λίγη κόλλα από τους αρμούς.
3. Με μία σπάτουλα στρώνετε ομοιόμορφα την κόλλα που έχει ξεχειλίσει. Έτσι το νερό της βροχής δεν θα εισχωρήσει από κάτω.
4. Αν υπάρχουν ρωγμές στη μονωτική επίστρωση, τις ανοίγετε σε πλάτος 5 χιλσ. περίπου και τις γεμίζετε με σφραγιστικό υλικό.
5. Όταν παρατηρήσετε κάποιο φούσκωμα, μην περιμένετε να σπάσει μόνο του: Κόψτε το ασφαλτόπανο σταυρωτά με ένα κοπίδι.
6. Ανασπώστε τις άκρες, σκουπίστε την κάτω επιφάνεια και αν έχει μαζέψει υγρασία, στεγνώστε την καλά με το θερμοπίστολο.
7. Γεμίστε τον χώρο που έχει αποκαλυφθεί με ασφαλτικό στεγανωτικό υλικό από τη φύσιγγα, το οποίο θα στρώσετε παντού ομοιόμορφα.
8. Γυρίστε τώρα τις άκρες που είχατε αναδιπλώσει και πιέστε τις πάνω στο νωπό ασφαλτικό υλικό. Σκεπάστε την τομή με λίγο ακόμα υλικό.